



| МОДЕЛЬ КОТЛА | Мощность, кВт | КПД, % | Приготовление ГВС, л/мин | РУБ. |
|---|---------------|--------|---|----------------|
| Настенный газовый котел для отопления и приготовления ГВС с электронным розжигом + комплект приточно-вытяжного дымоотвода. | | | | |
| Unical iDea CS 32 Plus NG + fule kit | 32,3 | 93,5 | 18,47 | 44 152 |
| МОДЕЛЬ КОТЛА/ГОРЕЛКИ | Мощность, кВт | КПД, % | Аэродинамическое сопротивление, mbar | РУБ. |
| Двухходовые стальные котлы для использования с наддувными газовыми и жидкотопливными горелками | | | | |
| Unical Modal 64 | 64 | 90,1 | 0,15 | 89 698 |
| Unical Modal 93 | 93 | 91,1 | 0,25 | 97 218 |
| Unical Modal 140 | 140 | 90,3 | 0,5 | 120 978 |
| Unical Modal 163 | 163 | 90,5 | 0,8 | 128 000 |
| Unical Modal 186 | 186 | 90,3 | 1,4 | 128 000 |
| Unical Modal 233 | 233 | 90,3 | 1,8 | 151 000 |
| Unical Ellprex 420 | 420 | 91,5 | 2,9 | 208 823 |
| Unical Ellprex 510 | 510 | 91,5 | 4,3 | 270 729 |

Стандартная комплектация котла Unical:

- теплоизоляция;
- фланцы на прямой / обратной линии;
- ответные фланцы прямой / обратной линии;
- стандартная панель управления;
- комплект турбулизаторов;
- комплект для чистки котла;
- комплект для замены турбулизаторов
- несгораемый уплотняющий шнур для горелочного устройства;
- держатели для проводов автоматики;
- паспорт котла;
- гарантийный талон;
- техническая документация по обслуживанию и эксплуатации котла.

**Комплект приточно-вытяжного (коаксиального) дымохода
для котла !DEA 32 CS Plus NG**

| НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ | Кол-во, шт. | Материал |
|---|--------------------|--------------------|
| Внешний фланец, диаметр 100 мм | 1 | резина EPDM |
| Внутренний фланец, диаметр 100 мм | 1 | полиэтилен |
| Дымоход коаксиальный, диаметр внутренний / внешний - 60 / 100 мм | 1 | сталь |
| Зажим, диаметр 100 мм | 1 | нейлон |
| Винты, диаметр 3,5, длина 16 мм | 2 | сталь оцинкованная |
| Рукав под зажим – диаметр внутренний / внешний - 100 / 100 мм | 1 | резина EPDM |
| Колено коаксиальное, 90 градусов, диаметр внутренний / внешний - 60 / 100 мм | 1 | сталь |
| Винты, диаметр 4,8, длина 9,5 мм | 4 | сталь оцинкованная |
| Прокладка, диаметр 60 мм | 2 | силикон |
| Прокладка | 1 | неопрен |