



<b>МОДЕЛЬ КОТЛА</b>	<b>Мощность, кВт</b>	<b>КПД, %</b>	<b>Приготовление ГВС, л/мин</b>	<b>РУБ.</b>
<b>Настенный газовый котел для отопления и приготовления ГВС с электронным розжигом + комплект приточно-вытяжного дымоотвода.</b>				
Unical iDea CS 32 Plus NG + fule kit	32,3	93,5	18,47	<b>44 152</b>
<b>МОДЕЛЬ КОТЛА/ГОРЕЛКИ</b>	<b>Мощность, кВт</b>	<b>КПД, %</b>	<b>Аэродинамическое сопротивление, mbar</b>	<b>РУБ.</b>
<b>Двухходовые стальные котлы для использования с наддувными газовыми и жидкотопливными горелками</b>				
Unical Modal 93	93	91,1	0,25	<b>97 218</b>

#### **Стандартная комплектация котла Unical:**

- теплоизоляция;
- фланцы на прямой / обратной линии;
- ответные фланцы прямой / обратной линии;
- стандартная панель управления;
- комплект турбулизаторов;
- комплект для чистки котла;
- комплект для замены турбулизаторов
- несгораемый уплотняющий шнур для горелочного устройства;
- держатели для проводов автоматики;
- паспорт котла;
- гарантийный талон;
- техническая документация по обслуживанию и эксплуатации котла.

**Комплект приточно-вытяжного (коаксиального) дымохода  
для котла !DEA 32 CS Plus NG**

<b>НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ</b>	<b>Кол-во, шт.</b>	<b>Материал</b>
Внешний фланец, диаметр 100 мм	1	резина EPDM
Внутренний фланец, диаметр 100 мм	1	полиэтилен
Дымоход коаксиальный, диаметр внутренний / внешний – 60 / 100 мм	1	сталь
Зажим, диаметр 100 мм	1	нейлон
Винты, диаметр 3,5, длина 16 мм	2	сталь оцинкованная
Рукав под зажим – диаметр внутренний / внешний – 100 / 100 мм	1	резина EPDM
Колено коаксиальное, 90 градусов, диаметр внутренний / внешний – 60 / 100 мм	1	сталь
Винты, диаметр 4,8, длина 9,5 мм	4	сталь оцинкованная
Прокладка, диаметр 60 мм	2	силикон
Прокладка	1	неопрен