



МОДЕЛЬ КОТЛА	Мощность, кВт	КПД, %	Приготовление ГВС, л/мин	РУБ.
Настенный газовый котел для отопления и приготовления ГВС с электронным розжигом + комплект приточно-вытяжного дымоотвода.				
Unical iDea CS 32 Plus NG + fule kit	32,3	93,5	18,47	44 152
МОДЕЛЬ КОТЛА/ГОРЕЛКИ	Мощность, кВт	КПД, %	Аэродинамическое сопротивление, mbar	РУБ.
Двухходовые стальные котлы для использования с наддувными газовыми и жидкотопливными горелками				
Unical Modal 64	64	90,1	0,15	89 698
Unical Modal 93	93	91,1	0,25	97 218
Unical Modal 140	140	90,3	0,5	120 978
Unical Modal 163	163	90,5	0,8	128 000
Unical Modal 186	186	90,3	1,4	128 000
Unical Modal 233	233	90,3	1,8	151 000
Unical Ellprex 340	340	91,6	3,4	198 905
Unical Ellprex 420	420	91,5	2,9	208 823
Unical Ellprex 510	510	91,5	4,3	270 729

Стандартная комплектация котла Unical:

- теплоизоляция;
- фланцы на прямой / обратной линии;
- ответные фланцы прямой / обратной линии;
- стандартная панель управления;
- комплект турбулизаторов;
- комплект для чистки котла;
- комплект для замены турбулизаторов
- несгораемый уплотняющий шнур для горелочного устройства;
- держатели для проводов автоматики;
- паспорт котла;
- гарантийный талон;
- техническая документация по обслуживанию и эксплуатации котла.

**Комплект приточно-вытяжного (коаксиального) дымохода
для котла !DEA 32 CS Plus NG**

НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	Кол-во, шт.	Материал
Внешний фланец, диаметр 100 мм	1	резина EPDM
Внутренний фланец, диаметр 100 мм	1	полиэтилен
Дымоход коаксиальный, диаметр внутренний / внешний - 60 / 100 мм	1	сталь
Зажим, диаметр 100 мм	1	нейлон
Винты, диаметр 3,5, длина 16 мм	2	сталь оцинкованная
Рукав под зажим – диаметр внутренний / внешний - 100 / 100 мм	1	резина EPDM
Колено коаксиальное, 90 градусов, диаметр внутренний / внешний - 60 / 100 мм	1	сталь
Винты, диаметр 4,8, длина 9,5 мм	4	сталь оцинкованная
Прокладка, диаметр 60 мм	2	силикон
Прокладка	1	неопрен